

01	MOTORFAHRRAD (EINSPURIG)	04	FELT e-Pony	07
02		05	E-Bike; e-Pony	08
03	EFKO-Code	06	FTEB.....	09

10	Hersteller	FELT GMBH, 26188 Edewecht	EFKO-Code
11	Herstellerschild	am Unterrohr	
12	Fahrgestellnummer	am Trettlager	

13	Fahrgestell	
14	Achsen / Räder	2/2
15	Getriebe/-A/Zuordnung	m10 / 0,61 /
16	Fahrzeug Vmax.	18
17	Handbremse	hydr., Scheibe gelocht, auf VR hydr., Scheibe gelocht, auf HR

31 Ausrüstung/Abmessungen  
32 Abstellstütze  
33 Diebstahlsicherung  
34 Bes. Ausrüstung

18 Fussbremse

35	Länge	1780 - 1830
36	Breite	620 - 790
37	Höhe	1050 - 1200
38	Ueberhang v	
39	Ueberhang h	
40	Abstand Achse 1-2	1070 - 1105
41	Spur Achse 1	
42	Spur Achse 2	

19 Feststellbremse

20	Motor	
21	Marke Typ	BOSCH 0.275.007.031
22	Bauart	E / Elektromotor
23	Hubraum	
24	Leistung / n	0,25 / 2600
25	Md. max / n	2,20 / 200
26	Abgasreinigung	
27	Schalldämpfer	
28	Schalldämpfer	
29	Motorzeichen	0.275.007.031 0,25kW; 2600/min; 36V Kleber; am Motorgehäuse

43 Gewichte/Garantien  
44 Leergewicht 18 - 21  
45 Garantiegewicht 140  
46 Achsgarantien  
47 Anhängelasten  
48 gebremst  
49 ungebremst

30 Geräuschdämpfung

50 Seltenwagenbetrieb Nein

51 Reifen und Felgen  
52 Reifen: ww. 37-622 (28x1.40), 40-622 (28x1.50), 42-622 (28x1.60), 47-622 (26x1.75)  
53 Felgen: 622x19 (28x1.50)  
54

55 Emissionen  
56 Abgas  
57 Geräusch a) Referenzmessung dB/A n/min  
b)  
c)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

- 15) für Tretunterstützung diverse Gänge (Tretübersetzungen) zulässig.  
v= 1 Kranz mit 18 Zähnen h= 10 Kränze zwischen 11 und 32 Zähnen
- 16) - ww. im reinen Elektrobetrieb bis Vmax. 18km/h möglich  
- mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich
- 20) Motor am Trettlager
- 44) inkl. 1 Li-Ion Batterie zu 2-3 kg
- 57) nicht bewertbar

Eintrag Fz-Ausweis:  
400 - Fahrrad-Helm nach der Norm EN 1078 erforderlich

Réception suisse par type

CH 7FA5 01

01 CYCLOMOTEUR (UNE VOIE) 04 FELT e-Pony 07  
 02 05 E-Bike; e-Pony 08  
 03 Code-CFVhc 06 FTEB..... 09

10 Constructeur FELT GMBH, 26188 Edewecht Code-CFVhc  
 11 Plaquette constructeur au tube inférieur  
 12 No de châssis au palier de pédales

13 Châssis 31 Équipement/Dimensions  
 14 Essieux / Roues 2/2 32 Support  
 15 BV/i-e/attribution m10 / 0,61 / 33 Antivoi  
 34 Équipement spécial

16 Vmax vhc 18  
 17 Frein à main hydr., disque percé, sur rAV  
 hydr., disque percé, sur rAR  
 35 Longueur 1780 - 1830  
 36 Largeur 620 - 790  
 37 Hauteur 1050 - 1200  
 38 Porte-à-faux AV  
 39 Porte-à-faux AR  
 40 Distance essieu 1-2 1070 - 1105  
 41 Voie essieu 1  
 42 Voie essieu 2

20 Moteur 43 Poids/Garanties  
 21 Marque / Type BOSCH 0.275.007.031 44 Poids à vide 18 - 21  
 22 Construction E / mot. électrique 45 Poids garanti 140  
 23 Cylindrée 46 Garanties essieux  
 24 Puissance / n 0,25 / 2600  
 25 Couple max. / n 2,20 / 200  
 26 Disp. antipollution 47 Poids remorquables  
 27 Silencieux 48 freinés  
 28 Silencieux 49 non freinés  
 29 Ident. moteur 0.275.007.031 0,25kW; 2600/min; 36V  
 autocollant, au carter de moteur 50 Circulation avec side-car non  
 30 Insonorisation

51 Pneus et jantes  
 52 pneus : au ch. 37-622 (28x1.40), 40-622 (28x1.50), 42-622 (28x1.60), 47-622 (26x1.75)  
 53 jantes: 622x19 (28x1.50)  
 54

55 Emissions  
 56 Gaz d'échapp.  
 57 Niveau a) Mesure de référence dB/A n/min  
 sonore b)  
 c)

Remarques, conditions officielles etc.

- 15) pour assistance aux pédales: diverses vitesses (démultiplication des pédales) admises  
 AV= 1 couronne à 18 dents, AR= 10 couronnes, entre 11 et 32 dents
- 16) - au ch. traction uniquement électrique jusqu'à Vmax 18km/h possible  
 - avec assist. des pédales jusqu'à 45 km/h possible
- 20) moteur dans pédalier
- 44) y compris 1 batterie Li-Ion à 2-3 kg
- 55) non mesurable

Inscription dans permis de circ.:  
 400 - casque de cycle exigé, selon la norme EN 1078